




CÓDIGO: 13824 CLAVE: COMP-12S

Compresor de aire libre de aceite, 12 L


- Motor monofásico de imanes permanentes
- 2 Manómetros para presión del tanque y presión regulable de salida
- Válvula de conexión rápida 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Arranque automático y manual
- Sistema anti-vibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Para uso con herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior



Conexión rápida de latón, salida 1/4"



Libre de mantenimiento por cambio de aceite



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad	12 L
Potencia máxima / nominal	1 HP / 1/3 HP
Velocidad	5,450 rpm
Consumo	2.1 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Flujo de aire	0.5 CFM @ 90 psi - 0.8 CFM @ 40 psi
Presión máxima	100 psi
Nivel de ruido	85 dB
No. de salidas de 1/4"	1
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	34 x 34 x 34 cm
Peso	8 kg
Empaque individual	Caja

Imágenes complementarias

