



Dados de 12 puntas, std, cuadro 1/4"

- Fabricado en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Medida marcada para fácil identificación
- Boca biselada para acoplamientos rápidos



Certificaciones y garantías

- Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Medida
100917	D-1405-B	5/32" (4 mm)
100873	D-1406-B	3/16" (5 mm)
100874	D-1407-B	7/32" (5.5 mm)
100875	D-1408-B	1/4" (6.5 mm)
100876	D-1409-B	9/32" (7 mm)
100878	D-1410-B	5/16" (8 mm)
100879	D-1411-B	11/32" (8.8 mm)
100961	D-1412-B	3/8" (9.5 mm)
100962	D-1414-B	7/16" (11 mm)
100964	D-1416-B	1/2" (13 mm)
100965	D-1418-B	9/16" (14 mm)

Generales

Cuadro	1/4" (6.5 mm)
---------------	---------------

Generales

Número de puntas	12
Largo	26 mm
Empaque individual	Tarjeta
