

## TEE REDUCIDA CPVC LATÓN ROSCA INTERIOR 3/4X3/4X1/2"

**FOSET.**


CÓDIGO: **48915**

CLAVE: **CPVC-702**



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado), 3 veces más resistencia al impacto, a la corrosión, oxidación e incrustaciones con inserto metálico
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm<sup>2</sup>
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



Orden de medidas



### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	A 3/4" (19 mm) x B 3/4" (19 mm) x C 1/2" (13 mm)
<b>Presión Máxima a 23°C</b>	22 kgf/cm <sup>2</sup> / 320 PSI
<b>Presión Máxima a 82°C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	10
<b>Master</b>	140