

LÍNEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1.8 M, ANSI



CÓDIGO: 10510

CLAVE: CAB-5430-18-A



APLICACIONES

- Para la industria en general y construcción.
- Para uso con árnes.
- Contra caídas.
- No use para escalar.

CUIDADOS



- No se recomienda para trabajos donde haya chispas constantes, como soldadura y esmerilado.
- Lavar a mano con cepillo se cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro, secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir ni planchar.
- Cuando no se este utilizando el equipo almacene en un lugar lejos de luz directa, elementos degradantes químicos y sus vapores.

ESPECIFICACIONES

Tensión Máxima	5, 000 lb (2 268 kg)
Máxima elongación	1.1 m
Resistencia de linguete	3,600 lb (16kN)
Capacidad	59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas

CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.
- Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto) 900 lb (4kN)
- Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m.
- Reduce la posibilidad de lesiones.
- El paquete absorbedor de impacto debe ir cercano al cuerpo y no en el extremo contrario.



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

NORMA

- Cumple con la norma: ANSI Z359.13

No. De ganchos	2
Largo	1.8 m (6 ft)
Ancho	30 mm
Caja	2
Empaque	Caja
Master	12
