

CABLE DE POSICIONAMIENTO CON 2 GANCHOS, 2 M, ANSI



CÓDIGO: 10512

CLAVE: CAB-5489-20-A



CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- 2 Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.



Posicionamiento

APLICACIONES

- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento.
- Para uso con arnés de posicionamiento.
- Para la industria en general y construcción.
- No use para escalar.

CUIDADOS

- No se recomienda para trabajos donde haya chispas constantes, como soldadura y esmerilado.
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro, secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir ni planchar.
- Cuando no se este utilizando el equipo almacene en un lugar lejos de luz directa, elementos degradantes químicos y sus vapores.

NORMA

- Cumple con la norma: ANSI Z359.13

ESPECIFICACIONES

Tensión Máxima	5, 000 lb (2 268 kg)
Resistencia de linguete	3,600 lb (16kN)
Capacidad	59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas
Largo	2 m (6.5 ft)
Diámetro	17 mm
Caja	2
Empaque individual	Caja
Master	24
