

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE, 24 L

 **TRUPER®**

CÓDIGO: **13830**

CLAVE: **COMP-24S**




CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de cobre, mayor durabilidad
- Monofásico, alta presión y rendimiento
- 2 Manómetros para presión del tanque y presión regulable de salida
- Válvula de conexión rápida 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Arranque automático y manual
- Sistema anti-vibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Manubrio y ruedas para facilitar el transporte
- Liviano y compacto

APLICACIONES

- Para uso con herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica



Conexión rápida de latón, salida 1/4"



Libre de mantenimiento, por cambio de aceite



Bobinas de cobre, mayor durabilidad

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad	24 L
Potencia máxima	2 2/3 HP / 2,000 W
Potencia nominal	1 2/3 HP / 1,250 W
Velocidad	4,500 rpm
Corriente	9 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Flujo de aire	2.4 CFM @ 90 PSI 3.4 CFM @ 40 PSI
Presión máxima	135 PSI (930 kPa)
Nivel de ruido	90 dB
No. de salidad de 1/4	2
Conductores	14 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Grado IP	IP20
Dimensiones (incluye manubrio)	B 41 x A 44 x F 41 cm
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Caja	1