



## BOMBA EXTRACTORA DE SOLVENTES PARA TAMBO



CÓDIGO: **16853**

CLAVE: **BOMEX-35**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de hierro
- Tuerca de fijación al tambo de 200 litros
- Tubo con acabado electrofosfatado para mayor resistencia a la oxidación
- Empaque resistente a solventes
- El uso con gasolina genera estática, conecte el tambo a tierra física con varilla de cobre antes de usar

### APLICACIONES

- Para alcohol, etanol, metanol, propanol, benceno, agua, glicerina, aceite, diesel, gasolina, queroseno, thinner, acetona, tolueno y xileno
- Ideal para aceites grado de viscosidad hasta ISO VG 100

### CUIDADOS

- En caso de bombear solvente, se debe lubricar la bomba una vez por semana o más, dependiendo el uso
- Después de cada uso, se debe enjuagar por completo con un solvente adecuado al material que se bombee
- Para uso con gasolina, antes de usarse se recomienda conectar el tambo a tierra física con una varilla de cobre conectada al tambo mediante un cable, ya que puede generar estática

## ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad de flujo</b>	0.3 L/bombeo
<b>Diámetro de tubo</b>	1 1/2"
<b>Longitud de tubo</b>	87 cm
<b>Tipo de cuerda</b>	2 - 11.5 NPSH
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	180