

ROTOMARTILLO SDS PLUS, 5 JOULES



CÓDIGO: 19320

CLAVE: ROEL-50N2



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de inserción rápida SDS plus y sistema antivibración
- Motor de 5 Joules, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función: taladro, rotomartillo, cincelado, cincel más ángulo ajustable
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Varilla de control de profundidad



Piedra




Cincelado



Taladro



Rotomartillo




Piedra



Ladrillo



Concreto



Modo libre, puede girar el cincel en cualquier posición



Cincel mas ángulo ajustado

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	SDS plus
Energía de impacto	5 Joules
Potencia	1 500 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	11 A
Velocidad variable	0 - 800 rpm
Golpes	0 - 4,500 gpm
Ø Perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5.2 Kg
Empaque individual	Estuche plástico
Caja	1
Master	2

INCLUYE

Brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm
Cinzel plano y cinzel de punto
Guarda polvos
Grasa
Carbones de repuesto
Llave de 2 puntas