

COMPRESOR DE AIRE, LUBRICADO, 25 LITROS, 50 HZ

CÓDIGO: 19356

CLAVE: COMP-25L-250

**CARACTERÍSTICAS**

- Motor con bobinas de cobre para mayor durabilidad.
- Arranque automático y manual.
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable.
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor.
- Mango y ruedas para su fácil transportación.
- Filtro metálico de aire.
- Tubos de descarga en cobre.
- Dos salidas roscables de 1/4" presión regulable.
- Frecuencia 50 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

APLICACIONES

- Ideal para aplicación de pintura y barniz.
- De uso en herramientas neumáticas de bajo flujo.
- Útil para realizar mantenimiento y limpieza a otras herramientas.

CUIDADOS

- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide y el riesgo de heridas debido a un tanque dañado.
- Limpiar periódicamente el filtro de aire a fin de evitar daños internos en el compresor.
- No utilizar el compresor en lugares cerrados cuando se pinta con pistola, ya que el compresor puede aspirar polvillo de pintura y así obstruir el filtro de aire produciendo daños al compresor.

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	3 HP / 2,235 W
Potencia nominal	2 HP / 1,500 W
Tensión	220 V

Frecuencia	50 Hz
Capacidad del tanque	25 Litros
Presión máxima	116 PSI - 8 Bar
Flujo continuo	246 L/min
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 PSI 3.4 CFM @ 90 PSI
Tipo	Monofásico
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja

DIMENSIONES

Base	33 cm
Alto	62 cm
Fondo	52 cm

INCLUYE

- 1 Aceite monogrado SAE30.**
- 1 Filtro.**
- 1 Tapón de aceite**
- 2 Ruedas.**
- 2 Soportes frontales de hule.**
- 1 Bolsa con tornillería.**