

LUMINARIO EMPOTRABLE, SPOT DIRIGIBLE 50 W, SATÍN

VOLTECK.
LAIT


CÓDIGO: **46617**

CLAVE: **EMP-104S**



CARACTERÍSTICAS


- Consumo 50 W
- Cuerpo metálico y portalámpara de porcelana
- Clips para instalación
- *Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)
- Para uso en pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos, cielorrasos suspendidos



Base GX5.3



Lámpara MR 16



Empotrado en techo



NORMA

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--------------------|
| Pallet | 2880 |
| Inner | 4 |
| Consumo | 50 W |
| Tensión / Frecuencia | 12* - 127 V/ 60 Hz |
| Corriente | 390 mA |
| Acabado | Negro |
| Tipo de lámpara | Halógeno MR-16 |
| Tipo de base | Bipin GX5.3 |
| Forma de instalación | Empotrado en techo |
| Corte de empotramiento | 7.1 cm |
| Dimensiones (Alto x Diámetro externo) | 2.5 cm x 9 cm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 4 |
| Master | 24 |