

COMPRESOR, 20 L, 2-1/2 HP (POTENCIA MÁXIMA), 127 V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **23065**

CLAVE: **COMP-20LP**



CARACTERÍSTICAS

- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Arranque automático y manual
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4"
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Mango para facilitar transporte



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

2 Conexiones rápidas de latón, 1/4"

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	20 L
Potencia Máxima	2 1/2 HP
Potencia Nominal	1 1/2 HP

Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Monofásico
Velocidad	3,450 rpm
Presión máxima	116 PSI
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI
Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Dimensiones	B 34 X A 60 X F 53 cm
Consumo de energía	28 800 Wh/día
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Caja	1
Pallet	16

INCLUYE

1 Botella de aceite monogrado SAE30

1 Filtro de aire

1 Tapón del depósito de aceite

2 Ruedas

1 Soporte frontal de hule

1 Bolsa con tornillería