

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA, 10"

CÓDIGO: **16082**

CLAVE: **SINCO-10**



CARACTERÍSTICAS

- Doble guía láser para mejorar la visibilidad de la línea de corte
- Seguro del husillo para un rápido y fácil cambio de disco y guarda protectora retráctil transparente
- Brazo con guía en grados para cortes de bisel y guarda protectora retráctil
- 11 Topes positivos de inglete ajustables para cortes en ángulos de 0°, 15° I/D, 22.5° I/D, 30° I/D, 45° I/D y 52° I/D




Cortes en bisel
+- 45°
izquierdo y
derecho



Cortes en
inglete +- 45°



Dientes
alternos planos



DOBLE GUÍA
LÁSER para un
corte preciso

APLICACIONES

- Para cortes rectos en bisel y de inglete en madera

CUIDADOS

- Soporta 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	2 1/2 HP (1 900 W)
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro de disco	10" (254 mm)
Diámetro del eje	5/8" (16 mm)

Cortes de bisel Hasta 45°

Capacidad de inglete 0° a 45°

Peso 15.5 kg

Empaque individual Caja

Caja 1

Master 1

Pallet 8

CAPACIDAD DE CORTES INGLETE / BISEL (ANCHO X ALTO)

0° - 0° 160 mm x 65 mm

45° (I/D) - 0° 110 mm x 65 mm

0° - 45° (I) 160 mm x 39 mm

45° (I) - 45° (I) 110 mm x 39 mm

INCLUYE

1 Disco de 10" (254 mm) con 40 dientes de carburo de tungsteno para corte de madera

1 Bolsa recolectora de polvo

2 Brazos de extensión deslizable

1 Prensa

1 Llave hexagonal