

LUMINARIO LED SLIM DE EMPOTRAR CUADRADO, 6500K, 6W

volteck.
LAIT


CÓDIGO: **48540**

CLAVE: **EMP-400L**



CARACTERÍSTICAS

- Consumo 6 W
- Cuerpo de acero, marco de aluminio y pantalla de poliestireno
- Clips para fácil instalación
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para hogar, escaleras, pasillos, vestíbulos y comercios



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Pallet	1176
Consumo	6 W
Flujo luminoso	400 lm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	80 mA
Acabado	Blanco
Tiempo de vida	15 000 Horas
Temperatura de color	6 500 k / Luz de día
Tipo de fuente de luz	LED integrado x 30
Temperatura de trabajo	20 °C a 50°C
Forma de instalación	Empotrado en techo
Corte para empotramiento	11 cm
Dimensiones (Alto x largo)	1.3 cm x 12 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

INCLUYE

Driver
