



COMPRESOR DE AIRE, LUBRICADO, 25 LITROS

PRETUL®

CÓDIGO: **22688**

CLAVE: **COMP-25L-260P**

CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de aluminio.
- Arranque automático y manual.
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable.
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor.
- Mango y ruedas para su fácil transportación.
- Dos salidas roscables 1/4" presión regulable.
- Frecuencia 60 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

APLICACIONES

- Ideal para aplicación de pintura y barniz.
- De uso en herramientas neumáticas de bajo flujo.
- Útil para realizar mantenimiento y limpieza a otras herramientas.

CUIDADOS

- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide y el riesgo de heridas debido a un tanque dañado.
- Limpiar periódicamente el filtro de aire a fin de evitar daños internos en el compresor.
- No utilizar el compresor en lugares cerrados cuando se pinta con pistola, ya que el compresor puede aspirar polvillo de pintura y así obstruir el filtro de aire produciendo daños al compresor.

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	2 1/2 HP / 1,865 W
Potencia nominal	1 1/2 HP / 1,100 W
Tensión	220 V
Frecuencia	60 Hz

Capacidad del tanque	25 Litros
Presión máxima	116 PSI - 8 Bar
Flujo continuo	224 L/min
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 PSI 3.2 CFM @ 90 PSI
Tipo	Monofásico
Peso	22 kg
Empaque individual	Caja

DIMENSIONES

Base	28 cm
Alto	62 cm
Fondo	61 cm