



## COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE, **PRETUL®**

CÓDIGO: **22686**CLAVE: **COMP-25L-250P**

### CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de aluminio.
- Arranque automático y manual.
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable.
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor.
- Mango y ruedas para su fácil transportación.
- Dos salidas roscables 1/4" presión regulable.
- Frecuencia 50 Hz compatible en: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay.

### APLICACIONES

- Ideal para aplicación de pintura y barniz.
- De uso en herramientas neumáticas de bajo flujo.
- Útil para realizar mantenimiento y limpieza a otras herramientas.

### CUIDADOS

- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide y el riesgo de heridas debido a un tanque dañado.
- Limpiar periódicamente el filtro de aire a fin de evitar daños internos en el compresor.
- No utilizar el compresor en lugares cerrados cuando se pinta con pistola, ya que el compresor puede aspirar polvillo de pintura y así obstruir el filtro de aire produciendo daños al compresor.

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia máxima</b>	2 1/2 HP / 1,865 W
<b>Potencia nominal</b>	1 1/2 HP / 1,100 W
<b>Tensión</b>	220 V
<b>Frecuencia</b>	50 Hz

<b>Capacidad del tanque</b>	25 Litros
<b>Presión máxima</b>	116 PSI - 8 Bar
<b>Flujo continuo</b>	224 L/min
<b>Flujo de aire</b>	4.2 CFM @ 40 PSI   3.2 CFM @ 90 PSI
<b>Tipo</b>	Monofásico
<b>Peso</b>	22 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

## DIMENSIONES

<b>Base</b>	<b>28 cm</b>
<b>Alto</b>	<b>62 cm</b>
<b>Fondo</b>	<b>61 cm</b>