



\*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

## VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE, PPR, 1/2"


**FOSET.**

CÓDIGO: **41986**


CLAVE: **CV-ESD-1/2**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado de latón, mango de acero con cubierta en color azul de PVC y conectores de PPR (Polipropileno Copolímero Random), resistente a la corrosión oxidación e incrustaciones y a los rayos UV
- Paso completo y apertura rápida
- Alta frecuencia de operación
- Material flexible que facilita la instalación y transporte
- Aísla el ruido por el paso del agua
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría, caliente hasta 95 °C, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- No genera par galvánico



Mantiene por más tiempo la temperatura del agua en la tubería



Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas



### ESPECIFICACIONES

<b>Medida</b>	1/2" (20 mm)
<b>Paso reducido presión máxima</b>	2 400 kPa / 345 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	6
<b>Master</b>	48