



TALADRO INALÁMBRICO, BATERÍA ION LITIO 12 V PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **29975**

CLAVE: **TALI-12P**

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ligero y compacto para mayor comodidad
- Botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Para perforaciones en madera y metal



Taladro y
destornillador

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión de la batería	Ion litio 12 V, 1.3 Ah
Broquero	3/8" (10 mm) sin llave
Tiempo de recarga	3 h 15 minutos
Velocidad	0 - 600 rpm
Torque	10 Nm con 15 configuraciones
Ø de perforación metal	1/4" (6 mm)
Ø de perforación madera	5/8" (16 mm)
Peso	1.1 kg
Tipo empaque	Caja
Master	

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Potencia	51 W

INCLUYE

Cargador

1 Batería de ion litio 1.3 Ah