



MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL, 8 ENTRADAS, SUPRESOR, 1200JOULES


VOLTECK.

CÓDIGO: **48188**

CLAVE: **MUL-812X**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero, ABS y PP
- Carrete integrado para su fácil almacenamiento
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Contactos polarizados y aterrizados



Aterrizado

USOS

- Diseñado para usarse en interiores
- Para proteger los equipos contra sobretensiones transitorias

CUIDADOS

- No se use en condiciones de humedad
- Asegúrese de conectar el supresor de picos en un tomacorriente de pared cuya tensión de salida sea de 110V / 125V
- Conecte sólo aparatos, herramientas o equipos que no sobrepasen la capacidad indicada (15 amperes en conjunto MÁXIMO)
- No remueva la terminal de tierra para conectarlo a un tomacorriente de dos hilos
- No jale del cable para desconectar
- No conectar más de 1875 W

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|-------------|
| Número de contactos | 8 |
| Protección | 1 200 Jouls |
| Calibre | 14 AWG |
| Tensión | 125 V |
| Corriente | 15 A |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 1 875 W |
| Longitud de cable | 90 cm |
| Empaque individual | Funda |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |
| Pallet | 432 |