



## CABLE DE POSICIONAMIENTO CON 2 GANCHOS, 1.5 M



CÓDIGO: **14435**

CLAVE: **CAB-5489-15**

### CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- 2 Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.



Posicionamiento

### APLICACIONES

- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento.
- Para uso con arnés de posicionamiento.
- Para la industria en general y construcción.
- No use para escalar.

### CUIDADOS

- No se recomienda para trabajos donde haya chispas constantes, como soldadura y esmerilado.
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro, secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir ni planchar.
- Cuando no se este utilizando el equipo almacene en un lugar lejos de luz directa, elementos degradantes químicos y sus vapores.
- Después de que el equipo haya sido sometido a una fuerza de caída debe desecharse.

### ESPECIFICACIONES

<b>Tensión Máxima</b>	5, 000 lb ( 2 268 kg)
<b>Resistencia de linguete</b>	350 lb (1.55 kN)

<b>Capacidad</b>	140 kg incluyendo ropa y herramientas
<b>Largo</b>	1.5 m (4.9 ft)
<b>Diámetro</b>	17 mm
<b>Caja</b>	2
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Master</b>	24

---