



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO, BATERÍA ION LITIO, 12 V




CÓDIGO: 12794

CLAVE: ROTI-12A

CARACTERÍSTICAS

- Caja de doble engranaje con 20 Nm de poder
- Batería de Ion-Litio con 12 V de tensión, dura 2 veces más que las convencionales
- Ajuste rápido de torque, 18 configuraciones para un funcionamiento adecuado en cada tarea
- Selector de 2 velocidades, con control de sentido de rotación
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Diseño ligero, compacto y portable, con clip para cinturón que permite al usuario tener las manos libres
- Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo
- Ideal para taladrar, atornillador y destornillador
- Indicador de nivel de carga de la batería



Clip para cinturón

Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga



Incluyen batería ion litio



Rotomartillo



Taladro



Destornillador

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de la batería | Ion litio 12 V, 1.5 Ah |
| Broquero | 3/8" " (10 mm) sin llave |
| Tiempo de recarga | 1 h |
| Velocidad | 0 - 350 rpm / 0 - 1,300 rpm |
| Golpes | 0 - 5,600 gpm / 0 - 20,800 gpm |
| Torque | 20 Nm con 18 configuraciones |
| Ø de perforación en metal | 3/8" (10 mm) |
| Ø de perforación en concreto | 3/8" (10 mm) |
| Ø de perforación en madera | 3/4" (19 mm) |
| Peso | 1.2 kg |
| Caja | 1 |
| Empaque individual | Caja |
| Master | 4 |

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Potencia | 40 W |

INCLUYE

| |
|--------------------------------------|
| Cargador |
| 1 Batería de ion litio 1.5 Ah |
| Punta doble |
| Clip para cinturón |