



HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 2, 800 PSI



CÓDIGO: 12908

CLAVE: LAGAS-2800

CARACTERÍSTICAS



- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire
- Bomba con mirilla de nivel de aceite
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Encendido con cuerda retráctil
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
- Sistema de boquillas de cambio rápido
- Con depósito de jabón / Detergente

APLICACIONES


- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- De acuerdo al color de la boquilla que se utilice, puede usarse en, roja: Cemento, ladrillo, mampostería, verde: Exteriores como cercas, patios, terrazas, blanca: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería

CUIDADOS




- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua
- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular



Usos recomendados





Mangueras de alta presión con trenzado 5x más resistente



Eje lateral con tubo

Sistema de conexión rápida

Arranque manual (Cuerda retráctil)



Motor OHV a 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina

Incluye: Aceite multigrado SAE-10W30

4 boquillas

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor	3,728 W (5 HP)
Cilindrada del motor	180 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	2,800 PSI (19,3 MPa)
Flujo máximo de agua	9 L/min (2.3 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	3.4 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	105 db
Manguera de alta presión	9 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	29 kg
Caja	1
Empaque individual	Caja
Pallet	8

INCLUYE

Pistola de alta presión
Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable
Manguera reforzada de alta presión
4 Boquillas de conexión rápida
Depósito de combustible
Depósito de aceite
Aceite multigrado SAE-10W30