



HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 3, 300 PSI



CÓDIGO: 12909

CLAVE: LAGAS-3300

CARACTERÍSTICAS


- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Encendido con cuerda retráctil
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
- Sistema de boquillas de cambio rápido
- Bomba con mirilla de nivel de aceite
- Con depósito de jabón / Detergente

APLICACIONES



- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- De acuerdo al color de la boquilla que se utilice, puede usarse en, roja: Cemento, ladrillo, mampostería, amarilla: Exteriores como cercas, patios, terrazas, blanca, verde: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería

CUIDADOS




- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua



Usos recomendados






Mangueras de alta presión con trenzado 5x más resistente



Eje lateral con tubo

Sistema de conexión rápida



Arranque manual (Cuerda retráctil)

Motor OHV a 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina

Incluye: Aceite multigrado SAE-10W30

5 boquillas

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor	5,219 W (7 HP)
Cilindrada del motor	208 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	3,300 PSI (22,7 MPa)
Flujo máximo de agua	9 L/min (2.3 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	3.4 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	105 db
Manguera de alta presión	9 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	30 kg
Caja	1
Empaque individual	Caja
Pallet	8

INCLUYE

Pistola
Lanza metálica de acero inoxidable
Manguera de alta presión
5 Boquillas de conexión rápida
Depósito de combustible
Depósito de aceite
Aceite multigrado SAE-10W30