

LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE PPR, 2 PZAS.

FOSET.


CÓDIGO: **49828**

CLAVE: **CV-052**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpos fabricados de PPR (Polipropileno Copolímero Random), resistente a la corrosión oxidación e incrustaciones y a los rayos UV con manerales metálicos
- Cartucho cerámico de suave y fácil apertura
- Materiales flexibles que facilitan la instalación y transporte
- Aíslan el ruido por el paso del agua
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría, caliente hasta 95 °C, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- No generan par galvánico



Mantiene por más tiempo la temperatura del agua en la tubería



Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas



1/4 Vuelta Suave apertura

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1/2" (20 mm)
Presión máxima 23°C	24 kgf/cm ² / 340 PSI
Presión máxima 82°C	6 kgf/cm ² / 90 PSI
Empaque individual	Caja
Inner	5
Master	15
Pallet	720