



Lámparas de LED tipo bulbo

- Hasta 90% de ahorro menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpos de PBT y pantallas de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- No utilice con atenuadores (dimmers)



Base E26 / E27



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Individuales

| Código | Clave | Consumo | Equivalencia | Flujo luminoso | Corriente | Medidas (diámetro x alto) |
|--------|-----------|---------|--------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 28057 | LED-30FB | 3 W | 25 W | 270 lm | 47 mA | 5 x 8 cm |
| 28059 | LED-40FB | 6 W | 40 W | 570 lm | 94 mA | 6 x 10 cm |
| 28061 | LED-60FB | 8 W | 60 W | 790 lm | 105 mA | 6 x 11 cm |
| 28063 | LED-75FB | 10 W | 75 W | 950 lm | 131 mA | 6 x 11 cm |
| 28065 | LED-100FB | 14 W | 75 W | 1 150 lm | 184 mA | 6 x 12 cm |
| 28066 | LED-125FB | 16 W | 100 W | 1 550 lm | 210 mA | 7 x 13 cm |

Generales

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tiempo de vida | 10 Años (10,000 h) |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura de color | 6 000 k / Luz de día |
| Tipo | Bulbo A19 |
| IRC | 77 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Empaque individual | Caja |