



LLAVE ANGULAR DE CPVC (13 MM) 1/2" CON VOLANTE

 **FOSET.**

CÓDIGO: **42019**

CLAVE: **CPVC-ANG02**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado de CPCV, 3 veces resistencia al impacto
- Maneral tipo volante de ABS
- Alta frecuencia de operación
- Cierre hermético
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a la presión 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conectar directamente con tubo de CPVC de 1/2", en instalaciones residenciales, comerciales y conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación
- Usar cemento para CPVC marca Foset



Compresión



Usos

ESPECIFICACIONES

Medidas	1/2" (13 mm) x 1/2" (13 mm)
Presión máxima a 23°C	1 379 kPa / 200 PSI
Presión máxima a 82°C	690 kPa / 100 PSI
Tipo de cierre	Compresión
Empaque	Etiqueta
Inner	5
Master	85