



COMPRESOR VERTICAL 120 L, 4 HP (POTENCIA MÁXIMA), 220 V



CÓDIGO: 19358

CLAVE: COMP-120LV

CARACTERÍSTICAS


- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Mayor tiempo de operación a flujo máximo
- Menor número de arranques del motor, prolongando el tiempo de vida
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Tubo de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- 1 válvula de salida para manguera de 3/4"
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



2 Conexiones rápidas de latón, 1/4"



Conexión de latón salida 3/4", para manguera de 3/4"



Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluyen aceite monogrado SAE30

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	120 L
Potencia Máxima de arranque	4 HP (3,000 W)
Potencia Nominal de operación	3 HP (2,250 W)
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Corriente	10 A
Velocidad	3,450 r/min
Presión Máxima	800 kPa (116 PSI)
Tipo	Bifásico
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 PSI / 5.7 CFM @ 90 PSI
Consumo de energía	45 408 Wh/día
Dimensiones	B 64 X A 117 X F 45 cm
Peso	73 kg
Caja	1
Empaque individual	Caja

INCLUYE

- 1 Botella de aceite monogrado SAE30.**
- 2 Filtros de aire**
- 1 Tapón del depósito de aceite**
- 1 Bolsa con tornillería**