

MOTOBOMBA 2" DE SALIDA, 7 HP



CÓDIGO: **17116**

CLAVE: **MOTB-2**




CARACTERÍSTICAS


- Son ideales para sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción. Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Diámetro de entrada y salida: 2"
- Altura máxima: 25 m
- Flujo máximo: 500 L/min
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Precaución: antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite



Para agua
limpia



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)



Motor OHV a 4
tiempos de
alto
desempeño

ESPECIFICACIONES

Potencia	7 HP (5219 W)
Altura máxima	25 m
Flujo máximo	500 L/min
Máxima profundidad de succión	5 m
Diámetro de Entrada / Salida	2" (51 mm)
Duración tanque con 100% de carga	1.66 h
Capacidad del tanque	2.3 L
Velocidad sin carga	3,650 - 3,700 r/min
Cilindrada del motor	212 cc
Combustible	Gasolina
Tipo de aceite	SAE 10W-30
Dimensiones(Base x Altura x Fondo)	39 x 41 x 48 cm
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

INCLUYE

2 Coples para manguera (Entrada / Salida)
3 Abrazaderas
1 Filtro para sólidos
2 Sellos
2 Tuercas para coples
1 Llave para bujía