



CABLE DE POSICIONAMIENTO DE POLIÉSTER, ANSI



CÓDIGO: **17043**


CLAVE: **CAB-5488-18-A**

CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster.
- 2 Ganchos robustos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo.
- Cable de posicionamiento.



Posicionamiento



Resistencia de
linguete: 3,600
lb (16 kN)

USOS

- Para uso con arnés de posicionamiento.
- Para la industria en general y construcción.

CUIDADOS

- No use para escalar.
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro.
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores.
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir. No planchar.

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tensión (cinta y gancho)

5,000 lb (22.2 kN) / (2 268 kg)

Resistencia de linguete

3,600 lb (16 kN)

Máxima elongación

1.10 m

Capacidad

59 kg-140 kg incluyendo ropa y herramientas

Ancho

30 mm

Largo	1.8 m (6 ft)
--------------	--------------

Caja	2
-------------	---

Empaque individual	Blister
---------------------------	---------

Master	24
---------------	----