


## TUBO CPVC, 1/2", 3 METROS

CÓDIGO: **45042**CLAVE: **CPVC-001**

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado), 3 veces más resistencia al impacto, a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm<sup>2</sup>
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



RD 13.5

Corta

Limpia



Aplica cemento solvente

Une

GRAN DURABILIDAD  
**50**  
AÑOS

## ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Espesor</b>	1.4 mm
<b>Largo</b>	3 m
<b>Presión máxima a 23 °C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI
<b>Presión máxima a 82 °C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> /100 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	5