



## DESTORNILLADOR PARA TABLAROCA, INDUSTRIAL, 540 W



CÓDIGO: **16024**

CLAVE: **DETA-N**

### CARACTERÍSTICAS


- Porta puntas magnéticas y sistema de regulación de profundidad para un atornillador con exactitud y profundidad constante.
- Clip para el cinturón, permite al usuario tener las manos libres.
- Motor montado con balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina.
- Velocidad variable reversible para atornillar y destornillar.
- Producto ergonómico y ligero para minimizar la fatiga en mano.
- Interruptor acelerador que permite trabajar con mínimo esfuerzo.
- Cuenta con cable para uso rudo

### APLICACIONES

- De uso rudo en trabajos para pared de yeso (pladur) y madera.

### CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.



Porta puntas magnético



Clip para cinturón

### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Potencia</b>                      | 540 W  |
| <b>Tensión</b>                       | 127 V  |
| <b>Frecuencia</b>                    | 60 Hz  |
| <b>Consumo</b>                       | 4.2 A  |
| <b>Velocidad variable reversible</b> | 0 - 4,200 rpm  |
| <b>Entrada hexagonal</b>             | 1/4"   |
| <b>Conductores</b>                   | 18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Aislamiento</b>        | Clase II   |
| <b>Grado IP</b>           | IP20   |
| <b>Ciclo de trabajo</b>   | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso |
| <b>Máximo diario</b>      | 6 Horas  |
| <b>Peso</b>               | 1.5 kg   |
| <b>Empaque individual</b> | Caja   |
| <b>Inner</b>              | 1  |
| <b>Master</b>             | 4  |
| <b>Pallet</b>             | 256  |

## INCLUYE

**2 puntas de cruz ( 25 mm)**