

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA, 1300 PSI, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 26014

CLAVE: HILA-1300P




CARACTERÍSTICAS


- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación






Conexión
rápida



SISTEMA DE
DOBLE FILTRO



Nivel de
limpieza
SUPERFICIAL



USOS

- Para uso ocasional, limpieza de suciedad superficial
- Superficies pequeñas

NORMA

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia

1,200 W / 1.6 HP

| | |
|--------------------------------------|---|
| Corriente | 9.4 A |
| Tensión | 127 V |
| Consumo | 60 Hz |
| Área de limpieza | 10 m ² -30 m ² |
| Flujo máximo de agua | 1.2 GPM / 4.8 L/min |
| Presión máxima | 8,9 MPa (1300 PSI) |
| Manguera de alta presión | 3 m |
| Máxima temperatura de entrada | 50 °C |
| Nivel de limpieza | Superficial |
| Nivel de ruido | 92 dB |
| Nivel de vibración | 1,8 m/s ² |
| Conductores | 16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C |
| Aislamiento | Clase II |
| Grado IP | IPX5 |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 de descanso |
| Máximo diario | 3 horas |
| Peso | 4.3 kg |
| Inner | 1 |
| Empaque individual | Caja |

INCLUYE

Lanza (Extensión)

Lanza ajustable

Pistola

Manguera alta presión 3 m

Conector rápido para manguera

2 Filtros de agua

Limpiador de boquillas